

MLINE


SIR-E FA

SIR-E FA



Cupole / Domes / Dômes  

EN54-3
100dB max



EN54-3 approved multifunctional electronic siren. Developed with a multichannel technology, **SIR-E FA** allows two separate levels of alarm (pre-alarm, alarm) controllable via independent electric contacts. Multitone: 13 EN54-3 approved tones.

VOLTAGES

Must be used with LT 12/24V DC base.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +70°C
IP rating: IP65
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP65 protection grade.

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic buzzer producing:

- PRE-ALARM, a powerful up to 100 dB electronic tone (selectable via dip switch out of 12 EN54-3 approved tones)
- ALARM, a powerful up to 100 dB electronic tone (1 EN54-3 approved continuous tone: UNI 11744 EVACUATION).

Può essere installato con:
Can be installed with:
Peut être assemblé à :

BASI / BASES



EN54-3



	SHALLOW	DEEP	WALL	DOUBLE
12/24V ACDC*	✓	✓	✓	✓

* FA: utilizzo solo in DC / FA: use in DC only / FA: utilisation seulement en DC

Vedi sezione BASI a pag. 126 - 127 / See BASE Section on page 126 - 127 / Voir page 126 - 127, section BASES

È necessario abbinare i dispositivi ad una base: vedi pagine 126 - 127

It is necessary to match the devices to a base: see pages 126 - 127

Il est nécessaire de compléter les dispositifs avec une base : voir pages 126 - 127

SIRENA

Sirena elettronica multifunzione certificata EN54-3. Sviluppata con tecnologia multicanale, **SIR-E FA** permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) attivabili tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 13 suoni certificati EN54-3.

TENSIONE OPERATIVA

Utilizzo consentito solo con basi LT 12/24V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +70°C

Grado di protezione: IP65

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Buzzer elettromagnetico che produce:

- PRE-ALLARME, un potente suono elettronico di max. 100 dB (suono selezionabile via dip-switch tra 12 suoni certificati EN54-3)
- ALLARME, un potente suono elettronico di max. 100 dB (1 suono continuo certificato EN54-3: UNI 11744 DI EVACUAZIONE).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SIR-E FA

V DC	12 ÷ 24
mA	45 35
dB(A)1m	80÷100

NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMÉRO CPR
EN54-3 2852-CPR-0178



Sirène électronique multifonctionnelle certifiée selon la norme EN54-3. Développée avec une technologie multicanale, **SIR-E FA** permet d'avoir deux niveaux d'alarme (pré-alarme, alarme) réglables à l'aide de connexions électriques séparées. Multi-sons : 13 sons homologués selon EN54-3.

TENSION D'UTILISATION

Utilisation autorisée seulement avec bases LT 12/24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +70°C
Degré de protection : IP65
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP65.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Buzzer électromagnétique qui produit:

- PRÉ-ALARME, un puissant son électronique d'un maximum de 100 dB (le son peut être sélectionné à l'aide de dip-switch entre 12 sons homologués selon EN54-3)
- ALARME, un puissant son électronique d'un maximum de 100 dB (un son continu homologué selon EN54-3 : UNI 11744 EVACUATION).

SIR-E FA

 90378

 90377