


SIR-E LED FA

SIR-E LED FA



Cupole / Domes / Dômes

EN54-3
100dB max

EN54-3 approved multifunctional electronic LED beacon sounder. Developed with a multichannel technology, **SIR-E LED FA** allows two separate levels of alarm (pre-alarm, alarm) controllable via independent electric contacts. The device is multitone, 13 EN54-3 approved tones enriched by a strobe effect flashing light.

VOLTAGES

Must be used with LT 12/24V DC base.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +70°C
IP rating: IP65
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP65 protection grade.

ACOUSTIC AND OPTICAL FEATURES

Electromagnetic buzzer. 4 Bright LEDs over 360°.
Two levels of alarm:

- PRE-ALARM, a powerful up to 100 dB electronic tone (selectable via dip switch out of 12 EN54-3 approved tones) sustained by a strobe effect flashing light
- ALARM, a powerful up to 100 dB electronic tone (1 EN54-3 approved continuous tone: UNI 11744 EVACUATION) sustained by a strobe effect flashing light.

Può essere installato con:
Can be installed with:
Peut être assemblé à :

BASI / BASES



EN54-3



SHALLOW DEEP WALL DOUBLE

12/24V ACDC*



* FA: utilizzo solo in DC / FA: use in DC only / FA : utilisation seulement en DC

Vedi sezione Basi a pag. 126 - 127 / See BASE Section on page 126 - 127 / Voir page 126 - 127, section BASES

È necessario abbinare i dispositivi ad una base: vedi pagine 126 - 127

It is necessary to match the devices to a base: see pages 126 - 127

Il est nécessaire de compléter les dispositifs avec une base : voir pages 126 - 127

sirena.it

Sirena elettronica con luce a LED multifunzione certificata EN54-3. Sviluppata con tecnologia multicanale, **SIR-E LED FA** permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) attivabili tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 13 suoni certificati EN54-3 e luce con effetto stroboscopico.

TENSIONE OPERATIVA

Utilizzo consentito solo con basi LT 12/24V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +70°C
Grado di protezione: IP65
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE E LUMINOSE

Buzzer elettromagnetico. 4 LED Bright disposti a 360°.
Due livelli di allarme:

- PRE-ALLARME, un potente triplo flash (effetto strobo) combinato ad un potente suono elettronico di max. 100 dB (suono selezionabile via dip-switch tra 12 suoni certificati EN54-3)
- ALLARME, un potente triplo flash (effetto strobo) combinato ad un potente suono elettronico di max. 100 dB (1 suono continuo certificato EN54-3: UNI 11744 DI EVACUAZIONE).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

SIR-E LED FA

V DC	12 ÷ 24
mA	120 110
dB(A)1m	80 ÷ 100



EN54-3

NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMÉRO CPR
EN54-3 2852-CPR-0178



Dispositif acoustique/lumineux à LED multifonctionnel certifié selon la norme EN54-3. Développé avec une technologie multicanale, **SIR-E LED FA** permet d'avoir deux niveaux d'alarme (pré-alarme, alarme) réglables à l'aide de connexions électriques séparées. Le produit est multi-sons, il dispose de 13 sons homologués selon EN54-3 et se complète avec une lumière à effet stroboscopique.

TENSION D'UTILISATION

Utilisation autorisée seulement avec bases LT 12/24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +70°C
Degré de protection : IP65
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP65.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES ET OPTIQUES

Buzzer électromagnétique. 4 LED haute luminosité sur 360°.
Deux niveaux d'alarme :

- PRÉ-ALARME, un triple-flash puissant (effet stroboscopique) combiné avec un puissant son électronique d'un maximum de 100 dB (le son peut être sélectionné à l'aide de dip-switch entre 12 sons homologués selon EN54-3)
- ALARME, un triple-flash puissant (effet stroboscopique) combiné avec un puissant son électronique d'un maximum de 100 dB (un son continu homologué selon EN54-3 : UNI 11744 EVACUATION).

SIR-E LED FA

● 90380

○ 90379