


XLF S ARROW

XLF S ARROW



LED



Dispositivi a LED con freccia direzionale. Disponibili in versione per basi MLINE **XLF S ARROW** oppure per basi TLINE **XLF S ARROW TLINE**. I segnalatori producono diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random).

TENSIONE OPERATIVA

A seconda della base utilizzata (AC: 50/60 Hz). Connessione PNP/NPN nativa.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +55°C

Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K con collare di sicurezza e base SHALLOW, DEEP, POLE

Resistenza agli impatti: IK08 con collare di sicurezza

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, IP69K - IK08 con collare di sicurezza.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

1 LED ad elevata luminosità regolabile su 3 livelli. Diversi effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante flash singolo (FPM: 1F 120±10), triplo lampeggio (CPM: 3F 40±10), strobo (CPM: 5F 40±10) e random (lampeggio casuale). Possibilità di cambiare l'effetto luminoso su ogni canale tramite pulsante.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**XLF S ARROW
XLF S ARROW TLINE**

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	-
mA	250 155	230 135	100	75



LED - Cd max

2



LED devices with directional arrow. Available for configuration with MLINE bases **XLF S ARROW** or for TLINE bases **XLF S ARROW TLINE**. These devices benefit from different light effects (steady, flashing strobe and random effect).

VOLTAGES

According to the installed base (AC: 50/60 Hz). Native PNP/NPN connection.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +55°C

IP rating: IP66, UL TYPE 4X, IP69K with safety collar and SHALLOW, DEEP, POLE bases

Impact resistance: IK08 with safety collar

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, IP69K - IK08 with safety collar.

OPTICAL FEATURES

1x Extremely bright LED adjustable on 3 level. Different light effects: steady light, single flash (FPM: 1F 120±10), triple flash (CPM: 3F 40±10), strobe effect (CPM: 5F 40±10) or random effect.

Possibility to change the luminous effect for each channel thanks to the built-in button.



Dispositifs à LED avec flèche directionnelle. Disponibles en version pour bases MLINE **XLF S ARROW** ou pour bases TLINE **XLF S ARROW TLINE**. Les dispositifs permettent différents effets lumineux (lumière fixe, clignotante stroboscopique et random (clignotement aléatoire)).

TENSION D'UTILISATION

En fonction de la base de câblage utilisée (AC : 50/60 Hz). Connexion native PNP/NPN.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +55°C

Degré de protection : IP66, UL TYPE 4X, IP69K avec le collier de sécurité et bases SHALLOW, DEEP, POLE

Résistance aux chocs : IK08 avec collier de sécurité

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, IP69K - IK08 avec le collier de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

1 LED à haute luminosité, réglable sur 3 niveaux. Différents effets lumineux : lumière fixe, clignotante simple éclat (FPM : 1F 120±10), triple éclat (CPM : 3F 40±10), stroboscopique (CPM : 5F 40±10) et random (clignotement aléatoire). Possibilité de régler l'effet lumineux par bouton.

Può essere installato con:
Can be installed with:
Peut être assemblé à :

BASI / BASES

	SHALLOW	DEEP	WALL	DOUBLE	FLUSH	POLE
12/24V ACDC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40/80V ACDC	✗	✓	✓	✓	✓	✗
120/240V AC	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Vedi sezione BASI a pag. 126 - 127 / See BASE Section on page 126 - 127 / Voir page 126 - 127, section BASES

È necessario abbinare i dispositivi ad una base: vedi pagine 126 - 127 - 196

It is necessary to match the devices to a base: see pages 126 - 127 - 196

Il est nécessaire de compléter les dispositifs avec une base : voir pages 126 - 127 - 196

IP69K*

con collare di sicurezza 72248 e BASE SHALLOW, DEEP, POLE

with safety collar 72248 and SHALLOW, DEEP, POLE bases

avec le collier de sécurité 72248 et BASES SHALLOW, DEEP, POLE

**XLF S ARROW******XLF S ARROW TLINE*****

Disponibile a richiesta versione con pittogramma X

Version with pictogram X available on request

Version avec pictogramme X disponible sur demande

90772 90773

90774 90775

** Versione per basi MLINE / Version for MLINE bases / Version pour bases MLINE

*** Versione per basi TLINE (pag. 196) / Version for TLINE bases (page 196) /

Version pour bases TLINE (page 196)