

FOUR

SIRENA

TLINE 2 XLF S ARROW

TLINE 2
XLF LT





TLINE 2
XLF HT



Cupole / Domes / Dômes



Corpo / Body / Corps



TLINE 2 XLF S ARROW

V ACDC	24	-	-
V AC	-	120 ÷ 240	
mA	310	200	150



The **TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW** industrial traffic light is equipped with LED technology. The red-colored **XLF S** luminous device in Directional version is combined with a green directional arrow device **XLF S ARROW** (other colors and versions available).

VOLTAGES

24V ACDC, 120/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-25^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP66, UL TYPE 3R
Continuous operation
Insulation class II
Cable gland: M20

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body and domes with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66.
Polyurethane foam base gasket. Equipped with polycarbonate visors.

OPTICAL FEATURES

XLF S DIRECTIONAL, **XLF S ARROW** and **XLF RGB ARROW** light devices produce different light effects: see pages 108, 112 and 113 for features and functionality.

TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW

- 24V ACDC
- 120/240V AC
- 90776
- 90777

XLF S ARROW TLINE

- 90774
- 90775

XLF RGB ARROW TLINE

- 90771
- ● ● ● ● ● ● ●

sirena.it

Il semaforo industriale **TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW** è dotato di tecnologia LED. Il dispositivo luminoso **XLF S** di colore rosso in versione Directional è abbinato ad un dispositivo con freccia direzionale di colore verde **XLF S ARROW** (altri colori e versioni disponibili).

TENSIONE OPERATIVA

24V ACDC, 120/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-25^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP66, UL TYPE 3R
Servizio continuo
Classe II di isolamento
Pressacavo: M20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66. Guarnizione di base in poliuretano espanso. Dotati di visiere parasole in polycarbonato.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

I dispositivi luminosi **XLF S DIRECTIONAL**, **XLF S ARROW** e **XLF RGB ARROW** producono diversi effetti luminosi: per le caratteristiche e funzionalità vedere pagina 108, 112 e 113.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



DIRECTIONAL

Lente di Fresnel per la segnalazione a distanza
Fresnel lens for long-distance signalization
Lentille de Fresnel pour signalisation à longue distance



Feu de signalisation industrielle **TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW** développé avec technologie LED. Le feu rouge **XLF S** est combiné avec un dispositif à flèche directionnelle verte **XLF S ARROW** (autres couleurs et versions disponibles).

TENSION D'UTILISATION

24V ACDC, 120/240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-25^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Degré de protection : IP66, UL TYPE 3R
Service continu
Classe II d'isolation
Presse-étoupe : M20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66. Joint en mousse de polyuréthane. Équipés avec pare-soleils en polycarbonate.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Les dispositifs lumineux **XLF S DIRECTIONAL**, **XLF S ARROW** et **XLF RGB ARROW** produisent différents effets lumineux. Pour les caractéristiques et les fonctions, voir pages 108, 112 et 113.