

P40 A LED


P40 A LED

85 dB
max

Cupole / Domes / Dômes



Corpo / Body / Corps



LED - Cd max

24V

2 □



Piezoelectric sounder with LED light, developed with a multichannel technology. **P40 A LED** allows three levels of alarm (alert, pre-alarm, alarm) controllable via independent electric contacts.

VOLTAGES

12/24V ACDC, 48/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP65, UL TYPE 3R
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body totally protected against vibrations, dust and atmospheric elements. EPDM o-ring on dome and polyurethane gasket on base. Can be panel mounted through a 30 mm hole and secured with the locking ring provided.

OPTICAL FEATURES

3 bright LEDs.
Light effects: Flashing light (FPM: 1F 150 $\pm$ 10), Flashing light (FPM: 1F 150 $\pm$ 10) + Intermittent sound, Steady light + Continuous sound.

ACOUSTIC FEATURES

Electronic circuit with multitension buzzer
2 sounds: Intermittent (pre-alarm) - continuous (alarm)
Sound frequency: 3500 $\pm$ 100Hz

P40 A LED

● 12/24V ACDC
● 48/240V AC

● 91181
● 91201

● 91182
● 91202

● 91183
● 91203

● 91184
● 91204

● 91185
● 91205

● 91186
● 91206

● 12/24V ACDC
● 48/240V AC

● -
● 91211

● 91192
● 91212

● 91193
● 91213

● 91194
● 91214

● 91195
● -

P40 A LED è un buzzer piezoelettrico con luce a LED, sviluppato con tecnologia multicanale. **P40 A LED** consente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC, 48/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e cupola in polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base.

Può essere installato a pannello tramite foro $\varnothing 30$ e bloccato con l'anello di chiusura fornito.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

3 LED ad alta luminosità. Effetti luminosi: Luce lampeggiante (FPM: 1F 150 $\pm$ 10), Luce lampeggiante (FPM: 1F 150 $\pm$ 10) + Suono intermittente, Luce fissa + Suono continuo.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Circuito acustico con buzzer multitensione

2 suoni: intermittente (pre-allarme) - continuo (allarme)

Frequenza: 3500 $\pm$ 100Hz.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



P40 A LED

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	48 ÷ 240	
mA	25	30	80	110	30	20
dB(A)1m	85					



Buzzer piézoélectrique à LED, développé avec une technologie multicanale. **P40 A LED** permet trois niveaux d'alarme (alerte, pré-alarme, alarme) sélectionnables par contacts électriques indépendants.

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC, 48/240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$
Degré IP : IP65, UL TYPE 3R
Fonctionnement continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, joint O-ring en EPDM présent sur le dôme et joint en polyuréthane sur la base.
Il peut être encastré (trou de perçage 30 mm de diamètre) et sécurisé avec la bague de serrage fournie.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

3 LED à haute luminosité.
Effets lumineux : Lumière clignotante (FPM: 1F 150 $\pm$ 10), Lumière clignotante (FPM: 1F 150 $\pm$ 10) + Son pulsé, Lumière fixe + Son continu.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Circuit acoustique avec buzzer multitension
2 sons : pulsé (pré-alarme) - continu (alarme)
Fréquence : 3500 $\pm$ 100Hz