



ELECTRA



EL-7L EL-7L FA



EL-7L LT
EL-7L MULTI
EL-7L FA



IP69K



EL-7L e EL-7L FA (certificata EN54-23) sono luci di segnalazione progettate per applicazioni industriali in cui siano richiesti elevati parametri di prestazione in termini di copertura luminosa. Offrono molteplici funzioni, sia per quanto riguarda gli effetti luminosi sia per le modalità di lampeggio. Grazie al modulo NFC integrato e all'app dedicata [MySirena](#), la connessione e le impostazioni risultano molto semplici. È possibile utilizzare la luce EL-7L anche in abbinamento alla sirena elettronica SE 120 (vedi SE 120 LED).

TENSIONE OPERATIVA

EL-7L LT e EL-7L FA: 24V DC

EL-7L MULTI: 12-24V AC / 12-60V DC (AC: 50/60 Hz).

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C

Grado di protezione: IP66-IP69K

Resistenza agli impatti: IK08

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

7 LED ad elevata luminosità che producono diversi effetti luminosi: luce fissa, singolo flash (FPM: 1F 85), doppio flash (CPM: 2F 80), triplo flash (CPM: 3F 42), strobo (FPM: 1F 300) con possibilità di personalizzare il numero di flash/min. tramite l'app [MySirena](#). Fino a max. 7 dispositivi collegabili insieme, con selezione della modalità di lampeggio (sincrono, alternato, sequenziale).

EL-7L FA: diversi effetti luminosi - [singolo flash normato EN54-23](#) (FPM: 1F 85).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CONFORME DIRETTIVA RED

RED-COMPLIANT DEVICE

DISPOSITIF CONFORME À LA DIRECTIVE RED



NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMÉRO CPR
EN54-23 2852-CPR-0219

EL-7L MULTI

EL-7L LT	
V DC	24
mA	800

V DC	12	24	-	-	48	60
V AC	-	-	12	24	-	-
mA	1800	700	2200	900	350	300

EL-7L FA

V DC	24
mA	800



LED - CD max

24V

590 □



EL-7L and EN54 approved EL-7L FA beacons have been designed for industrial applications where high performance parameters in terms of light coverage are required. They benefit from multiple functions, regarding both light effects and flashing modes. Thanks to the built-in NFC module and the [MySirena](#) app, connection and settings are very easy. It is also possible to use EL-7L in conjunction with the SE 120 electronic siren (see SE 120 LED).

VOLTAGES

EL-7L LT and EL-7L FA: 24V DC

EL-7L MULTI: 12-24V AC / 12-60V DC (AC: 50/60 Hz).

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C

IP rating: IP66-IP69K

Impact Protection: IK08

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate dome and base with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use due to IP66-IP69K rating. Screw mounting (screws not included).

OPTICAL FEATURES

7 very bright LEDs producing different light effects: steady light, single flash (FPM: 1F 85), double flash (CPM: 2F 80), triple flash (CPM: 3F 42), strobo (FPM: 1F 300), with the possibility to customize the number of flash/min via [MySirena](#) App. Up to a maximum of 7 EL-7L devices can be connected together and their flashing mode can be selected (synchronous, alternating, sequential). EL-7L FA: different light effects - [approved EN54-23 single flash](#) (FPM: 1F 85).

EL-7L LT

24V DC
24V DC

22958 22959 56951 22957 56950
22955 22956 56953 22954 56952

EL-7L MULTI

12/24V AC / 12-60V DC
12/24V AC / 12-60V DC

22964 22965 22951 22963 22950
22961 22962 22953 22960 22952

EL-7L FA

24V DC 56955 56954
24V DC 56957 56956

sirena.it



EL-7L et EL-7L FA (certifiée EN54) sont des feux de signalisation conçus pour les applications industrielles nécessitant des paramètres de performance élevés en termes de couverture lumineuse. Ils offrent différentes fonctions, tant en termes d'effets lumineux que de modes de clignotement. Grâce au module NFC intégré et à l'application [MySirena](#), la connexion et les réglages sont très faciles. Le feu EL-7L peut être utilisé aussi en combinaison avec la sirène électronique SE 120 (voir SE 120 LED).

TENSION D'UTILISATION

EL-7L LT et EL-7L FA: 24V DC

EL-7L MULTI: 12-24V AC / 12-60V DC (AC: 50/60 Hz).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement: -40° +60°C

Degré de protection: IP66-IP69K

Résistance aux chocs: IK08

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base et dôme en polycarbonate à haute résistance aux chocs (IK08), indice de protection adapté pour une utilisation à l'extérieur (IP66-IP69K). Fixation par deux vis non fournies.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

7 LED à haute luminosité produisant différents effets lumineux: lumière fixe, simple éclat (FPM: 1F 85), double éclat (CPM: 2F 80), triple éclat (CPM: 3F 42), stroboscopique (FPM: 1F 300), avec la possibilité de personnaliser le nombre de flash/min par l'appli [MySirena](#). Il est possible de connecter jusqu'à 7 appareils EL-7L et de sélectionner leur modalité de clignotement (synchronisé, alterné, séquentiel). EL-7L FA: divers effets lumineux - [simple éclat certifié EN54-23](#) (FPM: 1F 85).