




## SOLID CUBE

lampada da parete, QT14, arenaria nera, max. 25W

Con la lampada in calcestruzzo SOLID CUBE avrete una lampada da parete UP/DOWN di qualità con linee nitide ed essenziali. Grazie al design cubico è particolarmente adatta agli arredi moderni. Predisposta per l'uso con una lampadina alogena G9 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Articolo                              | 1000911           |
| Attacco                               | G9                |
| Lampadine                             | QT14              |
| Numero di attacchi                    | 1                 |
| Lampade incluse                       | No                |
| Codice IP                             | IP 20             |
| Montaggio                             | Superficie        |
| Dettagli di montaggio                 | Parete            |
| Tensione nominale primaria            | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento                     | I                 |
| Wattaggio                             | 25 W              |
| Colore                                | Arenaria nera     |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico        |
| Emissione                             | diretto-indiretto |
| Lunghezza                             | 11.5 cm           |
| Larghezza                             | 11.5 cm           |
| Profondità                            | 11.5 cm           |
| Peso netto                            | 1.203 kg          |
| Peso lordo                            | 1.507 kg          |
| BIG WHITE pagina                      | 216               |

## Lampadina consigliata

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1005286 | QT14 G9 , sorgente luminosa a LED bianco 3,6W 3000K CRI90 300° |
|---------|----------------------------------------------------------------|