AKALO 83

DL, incasso a plafone, 3000K 4200K 5700K regolabile, bianco

Con l'apparecchio AKALO avrete un incasso a plafone universale per gli ambienti interni. La temperatura del colore della luce è commutabile in tutte le versioni. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1001264
Numero di diverse finestre	1
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente,Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	120 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	9 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	800 / 880 / 850 lm
Temperatura colore	3000/4000/5700 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	80

Sorgente Luminosa

916471	

UGR ≤	28
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Altezza	6.5 cm
Diametro	11 cm
Peso netto	0.186 kg
Peso lordo	0.243 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	9.2 cm
BIG WHITE pagina	407