


## **GLENOS**

sospensione profilata, LED, 3000K, nero, 2 m, 85W

La sospensione dotata di LED strip ad alte prestazioni offre un'illuminazione potente a LED di classe extra. Le sospensioni, disponibili in diverse lunghezze e colori, sono dotate di cavo di alimentazione da 2,50 m, accorciabile secondo le esigenze. La sospensione GLENOS è pronta per il collegamento alla rete da 230 V, grazie al driver LED dimmerabile.



## **DATI TECNICI**

Authority	1001100
Articolo	1001406
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	1-10V
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	
Wattaggio	85 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	5700 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Colore	nero
CRI	80
UGR≤	28
Dati LXXBXX	L70B50



## Sorgente Luminosa

916482	A E
Accessori	
470505	EP1 DIMMER 1-10V , max. 10W

Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi
Emissione	diretto
Lunghezza	205 cm
Larghezza	5 cm
Altezza	7 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	4.544 kg
Peso lordo	5.412 kg
BIG WHITE pagina	143