


SITRA CUBE WL

lampada a parete/plafone LED per esterni, bianca, IP65, 3000K, 10W

Lampada da parete SITRA CUBE in alluminio verniciato. Grazie alla posizione dei due LED ad alte prestazioni integrati, la lampada montata produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). Adatta per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP65. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Articolo | 1002033 |
| Numero di diverse finestre | 2 |
| Codice IP | IP 65 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 05 |
| Resistenza all'urto | 0.7 Joule |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Parete |
| Tensione nominale primaria | 100-277V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 11 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 103 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 103 |
| Livello di corrente di spunto | 5 A |
| Durata della corrente di spunto | 25 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 1100/1270 lm |
| Temperatura colore | 3000/4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 105 ° |
| Colore | bianco |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916384 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|-------------------|
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 50000 h |
| Emissione | diretto-indiretto |
| Risk Group | 1 |
| Larghezza | 11.8 cm |
| Altezza | 11 cm |
| Profondità | 8.4 cm |
| Peso netto | 0.875 kg |
| Peso lordo | 0.962 kg |
| BIG WHITE pagina | 622 |