






NOTAPOII

Indoor incasso a parete 3000K bianco

Incasso da parete in alluminio NOTAPO II WL. II LED incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un'illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali e scale. L'incasso NOTAPO II è disponibile con alloggiamento bianco. Come optional sono disponibili un telaio e una scatola per l'incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1002980
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Parete,Parete con accessori
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	6 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	asimmetrico
Emissione	indiretta
Larghezza	3.6 cm
Altezza	18 cm
Profondità	3.8 cm
Peso netto	0.104 kg
Peso lordo	0.157 kg
Lunghezza d'incasso	17.3 cm
Larghezza d'incasso	2.8 cm



Sorgente Luminosa

954799	â G
Accessori	
1002981	Telaio da incasso , NO- TAPO I e II WL
464142	DRIVER LED 10 , 5W, 700mA, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario, dimmerabile
464200	Driver LED , 3W, 700mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario

Profondità d'incasso	5 cm
BIG WHITE pagina	410