






QUAD POLE

Outdoor LED lampada da terra 3000K antracite

Una luce particolarmente accogliente per l'esterno è data dal Premium LED fisso nella lampada da terra QUAD PO-LE. Ovviamente il vano ottico è orientabile. Già da circa 40 anni il marchio SLV è sinonimo di soluzioni di illuminazione di alta qualità, con design creativo e prezzi equi.



DATI TECNICI

Numero di diverse finestre 1 Girevole od orientabile orientabile Codice IP IP 65 Classe di resistenza all'urto IK 02 Resistenza all'urto 0.2 Joule Montaggio Superficie Dettagli di montaggio Pavimento Tensione nominale primaria 100-277V ~50/60Hz Corrente / tensione secondaria 500 mA	
Codice IP Classe di resistenza all'urto Resistenza all'urto O.2 Joule Montaggio Superficie Dettagli di montaggio Pavimento Tensione nominale primaria IP 65 IK 02 Superficie Pavimento 100-277V ~50/60Hz	
Classe di resistenza all'urto Resistenza all'urto 0.2 Joule Montaggio Superficie Dettagli di montaggio Pavimento Tensione nominale primaria 100-277V ~50/60Hz	
Resistenza all'urto 0.2 Joule Montaggio Superficie Dettagli di montaggio Pavimento Tensione nominale primaria 100-277V ~50/60Hz	
MontaggioSuperficieDettagli di montaggioPavimentoTensione nominale primaria100-277V ~50/60Hz	
Dettagli di montaggio Pavimento Tensione nominale primaria 100-277V ~50/60Hz	
Tensione nominale primaria 100-277V ~50/60Hz	
Corrente / tensione secondaria 500 mA	
Out of the secondaria	
Classe isolamento	
Wattaggio 18 W	
Temperatura ambiente minima -20 °C	
Temperatura ambiente massima 40 °C	
Livello di corrente di spunto 17 A	
Durata della corrente di spunto 35 μs	
Effetto stroboscopico (SVM) 0.02	
Lumen 1550 lm	
Temperatura colore 3000 Kelvin	
Angolo di emissione 100 °	
Colore antracite	
CRI 80	



Sorgente Luminosa

916604	A E	
Accessori		
228730	SCATOLA DI COLLEGA- MENTO , 3 poli, IP68	

L70B50
25000 h
diretto
1
12 cm
23 cm
90 cm
6.159 kg
7.082 kg
578