



ALIMENTATORELED 50W 24V TRIAC DIM-MERABILE

Alimentatore TRIAC LED dimmerabile con potenza massima di $50~\mathrm{W}$ con tensione $24~\mathrm{V}$.

DATI TECNICI

Codice IP IP 20 Dimmerabile Si Tecnologia del dimmering Taglio di fase ascerdiscendente Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60H Corrente / tensione secondaria 24 V DC Classe isolamento II Temperatura ambiente minima -20 °C	ndente,Taglio di fase Iz
Tecnologia del dimmering Taglio di fase ascer discendente Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60H Corrente / tensione secondaria 24 V DC Classe isolamento	
Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60H Corrente / tensione secondaria 24 V DC Classe isolamento	
Corrente / tensione secondaria 24 V DC Classe isolamento	lz
Classe isolamento	
Temperatura ambiente minima -20 °C	
Temperatura ambiente massima 50 °C	
Livello di corrente di spunto 20 A	
Durata della corrente di spunto 100 μs	
Colore bianco	
Lunghezza 18.4 cm	
Larghezza 6.1 cm	
Altezza 3.2 cm	
Peso netto 0.248 kg	
Peso lordo 0.266 kg	
BIG WHITE pagina 796	