




## ENOLA SQUARE M

lampada a parete a LED esterna antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio e sono dotati di un LED ad alte prestazioni. Grazie allo switch CCT integrato, durante l'installazione è possibile cambiare il colore della luce tra 3000K e 4000K. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile sono disponibili lampade da parete monoemissione e biemissione oltre a lampade a plafone di forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



## DATI TECNICI

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Articolo                        | 1003421                          |
| Codice IP                       | IP 65                            |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 06                            |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                        |
| Montaggio                       | Superficie                       |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Soffitto con accessori |
| Numero di cablaggi              | 10                               |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA                           |
| Classe isolamento               | I                                |
| Wattaggio                       | 11 W                             |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                           |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                            |
| Livello di corrente di spunto   | 4.7 A                            |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs                            |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.01                             |
| Lumen                           | 840 / 960 lm                     |
| Temperatura colore              | 3000/4000 Kelvin                 |
| Angolo di emissione             | 38 °                             |
| Colore                          | antracite                        |
| CRI                             | 90                               |
| Dati LXXBXX                     | L70B50                           |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916566 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1003479 | Set di distanziatori , per lampada a plafone ENOLA SQUARE OUT e ROUND OUT antracite |
| 1005205 | ENOLA M , Lente da 20°                                                              |
| 1005206 | ENOLA M Lente asimmetrica                                                           |
| 1005207 | ENOLA M , Riflettore 60°                                                            |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Durata           | 30000 h  |
| Emissione        | diretta  |
| Risk Group       | 1        |
| Lunghezza        | 10 cm    |
| Larghezza        | 10 cm    |
| Altezza          | 12.5 cm  |
| Peso netto       | 0.809 kg |
| Peso lordo       | 0.974 kg |
| BIG WHITE pagina | 672      |