




ENOLA ROUND UP/-DOWN S

Outdoor LED lampada da parete antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali della serie ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio con potenti LED. Con il CCT switch integrato, è possibile cambiare il colore della luce durante l'installazione tra 3000K e 4000K. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile, sono a disposizione apparecchi da parete monoemissione e biemissione, oltre ad apparecchi a plafone dalla forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003424
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete, Parete con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	7.8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	12.4 A
Durata della corrente di spunto	7.2 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	620 / 700 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	30 °

Sorgente Luminosa

916542	
--------	---

Accessori

1002853	Set distanziatori , per lampade da parete outdoor antracite
1005262	ENOLA S , Riflettore cromo 60°

Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1
Larghezza	6.8 cm
Altezza	18 cm
Profondità	11.5 cm
Peso netto	0.906 kg
Peso lordo	1.109 kg
BIG WHITE pagina	612