




ENOLA ROUND UP/DOWN M

lampada da parete a LED esterna antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio e sono dotati di un LED ad alte prestazioni. Grazie allo switch CCT integrato, durante l'installazione è possibile cambiare il colore della luce tra 3000K e 4000K. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile sono disponibili lampade da parete monoemissione e biemissione oltre a lampade a plafone di forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003425
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete, Parete con accessori
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.07
Lumen	1660 / 1900 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	antracite
CRI	90

Sorgente Luminosa

916566	
--------	---

Accessori

1002853	Set distanziatori , per lampade da parete outdoor antracite
1005205	ENOLA M , Lente da 20°
1005206	ENOLA M Lente asimmetrica
1005207	ENOLA M , Riflettore 60°

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1
Larghezza	10 cm
Altezza	23 cm
Profondità	15 cm
Peso netto	1.671 kg
Peso lordo	2.005 kg
BIG WHITE pagina	612