




GALEN 120

SP PROFILO LED Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000K

Grazie al supporto di fissaggio e ai cavi di alimentazione e collegamento a prova di spruzzi d'acqua, il profilo GALEN LED si monta nella massima semplicità e rapidità a parete, pavimento o soffitto. L'applicazione principale è nell'illuminazione di espositori e cartelli. Il pratico interruttore CCT è un ulteriore elemento di flessibilità: consente infatti di impostare il colore della luce tra 3000K (bianco caldo) e 4000K (bianco neutro) tramite un interruttore esterno. Dalla struttura robusta e dotato di LED ad alte prestazioni, GALEN si rivela ideale per l'illuminazione d'effetto o funzionale di aree esterne di negozi, hotel, ristoranti, ma anche di edifici industriali.



DATI TECNICI

Articolo	1003448
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Pavimento,Parete
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	34 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	25 A
Durata della corrente di spunto	500 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.89
Lumen	3000 / 3100 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	54000 h

Sorgente Luminosa

916553	
--------	---

Accessori

231960	CAVO DI COLLEGAMENTO , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 5 m
231961	CAVO DI ALIMENTAZIONE , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 1 m

Risk Group	1
Larghezza	120 cm
Altezza	6.2 cm
Profondità	11.3 cm
Peso netto	2.774 kg
Peso lordo	3.015 kg
BIG WHITE pagina	591