




L-LINE OUT 50 FL Pole

lampada da terra a LED da esterni orizzontale antracite CCT switch 3000/4000K

Che si tratti di giardini, cigli di vialetti o accessi di abitazioni, hotel o ristoranti: con la varietà delle sue proposte, la famiglia L-LINE OUT consente di muoversi in sicurezza in qualsiasi area esterna. Pur mantenendo il proprio carattere individuale, tutti i componenti sono accomunati da una forma a L, che convince con le sue linee pulite. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, non si scende a nessun compromesso: la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000/4000K), la semplicità di installazione e la classe di protezione IP-65 sono solo alcuni degli argomenti a favore di L-LINE OUT.



DATI TECNICI

Articolo	1003537
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.08
Lumen	490 / 530 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h

Sorgente Luminosa

916406	
--------	---

Accessori

228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
--------	--

Emissione	diretto
Risk Group	0
Lunghezza	15 cm
Larghezza	10 cm
Altezza	50 cm
Peso netto	2.023 kg
Peso lordo	2.542 kg
BIG WHITE pagina	538