




## 3~ NUMINOS® PHASE S

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 2700K  
60°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE S trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 980 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?



### DATI TECNICI

Articolo	1004080
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10.42 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	13 A
Durata della corrente di spunto	8 µs
Lumen	980 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

## Sorgente Luminosa

791819	
<b>Accessori</b>	
1006167	NUMINOS® S , anello frontale bianco

<b>Emissione</b>	diretto
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lunghezza</b>	16.2 cm
<b>Altezza</b>	14.5 cm
<b>Diametro</b>	6.5 cm
<b>Peso netto</b>	0.5 kg
<b>Peso lordo</b>	0.8 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	62