




NUMINOS® CL PHASE S

apparecchio a plafone/parete a LED da interni bianco/nero 3000K 36°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE S Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 1020 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1004135
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10.42 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	13 A
Durata della corrente di spunto	8 µs
Lumen	1020 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	13
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791815	
--------	---

Accessori

1006167	NUMINOS® S , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	16.2 cm
Diametro	6.5 cm
Peso netto	0.425 kg
Peso lordo	0.65 kg
BIG WHITE pagina	80