




## NUMINOS® SPOT PHASE M

apparecchio a plafone/a parete a LED da interni nero/-nero 4000K 60°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® SPOT PHASE M Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 2060 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



### DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1004212                    |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile    |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 20.1 W                     |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 30 °C                      |
| Livello di corrente di spunto   | 13 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs                      |
| Lumen                           | 2060 lm                    |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 60 °                       |
| Colore                          | nero                       |
| CRI                             | 90                         |
| UGR ≤                           | 25                         |
| Dati LXXBXX                     | L80B50                     |
| Durata                          | 50000 h                    |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |
| Risk Group                            | 1                    |
| Lunghezza                             | 18.5 cm              |
| Altezza                               | 16.5 cm              |
| Diametro                              | 8.5 cm               |
| Peso netto                            | 0.83 kg              |
| Peso lordo                            | 1.125 kg             |
| BIG WHITE pagina                      | 74                   |