


## NUMINOS® PD PHASE M

sospensione a LED da interni nero/nero 3000K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a sospensione NUMINOS® PD PHASE M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 20,1 Watt, un'intensità luminosa di 1955 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Articolo                              | 1004250                          |
| Montaggio                             | Superficie                       |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto, Soffitto con accessori |
| Dimmerabile                           | Sì                               |
| Tecnologia del dimmering              | Taglio di fase discendente       |
| Tensione nominale primaria            | 220-240V ~50/60Hz                |
| Corrente / tensione secondaria        | 500 mA                           |
| Classe isolamento                     | I                                |
| Wattaggio                             | 20.1 W                           |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C                           |
| Temperatura ambiente massima          | 30 °C                            |
| Livello di corrente di spunto         | 13 A                             |
| Durata della corrente di spunto       | 30 µs                            |
| Lumen                                 | 1955 lm                          |
| Temperatura colore                    | 3000 Kelvin                      |
| Angolo di emissione                   | 24 °                             |
| Colore                                | nero                             |
| CRI                                   | 90                               |
| UGR ≤                                 | 16                               |
| Dati LXXBXX                           | L80B50                           |
| Durata                                | 50000 h                          |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica             |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Emissione             | diretto  |
| Risk Group            | 1        |
| Altezza               | 18.5 cm  |
| Diametro              | 8.5 cm   |
| Lunghezza sospensione | 250 cm   |
| Peso netto            | 0.943 kg |
| Peso lordo            | 1.183 kg |
| BIG WHITE pagina      | 90       |