




## 3~ NUMINOS® PHASE L

### apparecchio con sistema trifase nero/nero 3000K 24°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE L trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2430 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



### DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1004274
<b>Girevole od orientabile</b>	Ruotabile e orientabile
<b>Dettagli di montaggio</b>	Binario a soffitto
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia del dimmering</b>	Taglio di fase discendente
<b>Tensione nominale primaria</b>	220-240V ~50/60Hz
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	700 mA
<b>Classe isolamento</b>	I
<b>Wattaggio</b>	28 W
<b>Temperatura ambiente minima</b>	-20 °C
<b>Temperatura ambiente massima</b>	30 °C
<b>Livello di corrente di spunto</b>	6 A
<b>Durata della corrente di spunto</b>	40 µs
<b>Lumen</b>	2430 lm
<b>Temperatura colore</b>	3000 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	24 °
<b>Colore</b>	nero
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	13
<b>Dati LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	rotazione simmetrica

## Sorgente Luminosa

791822		Emissione	diretto
<b>Accessori</b>			
1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco	Risk Group	1
		Lunghezza	21.3 cm
		Altezza	18 cm
		Diametro	10 cm
		Peso netto	1.07 kg
		Peso lordo	1.4 kg
		BIG WHITE pagina	66