




## NUMINOS® SPOT PHASE L

apparecchio a plafone/a parete a LED da interni bianco/nero 3000K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® SPOT PHASE L Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2430 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



### DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1004302                    |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile    |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 700 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 28 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 30 °C                      |
| Livello di corrente di spunto   | 6 A                        |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs                      |
| Lumen                           | 2430 lm                    |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 24 °                       |
| Colore                          | bianco                     |
| CRI                             | 90                         |
| UGR ≤                           | 13                         |
| Dati LXXBXX                     | L80B50                     |
| Durata                          | 50000 h                    |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |
| Risk Group                            | 1                    |
| Lunghezza                             | 21.3 cm              |
| Altezza                               | 18 cm                |
| Diametro                              | 10 cm                |
| Peso netto                            | 1.08 kg              |
| Peso lordo                            | 1.425 kg             |
| BIG WHITE pagina                      | 76                   |