




NUMINOS® CL PHASE L

apparecchio a plafone/parete a LED da interni bianco/nero 4000K 24°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE L Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2675 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1004334
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	6 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Lumen	2675 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791825	
--------	---

Accessori

1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	21.3 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.95 kg
Peso lordo	1.26 kg
BIG WHITE pagina	84