




3~ NUMINOS® DALI S

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 4000K 24°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® DALI S trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 1100 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1004382
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10.42 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	52 A
Durata della corrente di spunto	1 µs
Lumen	1100 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791831	
--------	---

Accessori

1006167	NUMINOS® S , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	16.2 cm
Altezza	14.5 cm
Diametro	6.5 cm
Peso netto	0.56 kg
Peso lordo	0.85 kg
BIG WHITE pagina	62