




## NUMINOS® PD DALI S

sospensione a LED da interni nero/nero 4000K 60°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® PD DALI S, una lampada a sospensione che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 10,42 Watt, un'intensità luminosa di 1100 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Articolo                              | 1004452                          |
| Montaggio                             | Superficie                       |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto, Soffitto con accessori |
| Dimmerabile                           | Sì                               |
| Tecnologia del dimmering              | DALI                             |
| Tensione nominale primaria            | 220-240V ~50/60Hz                |
| Corrente / tensione secondaria        | 250 mA                           |
| Classe isolamento                     | I                                |
| Wattaggio                             | 10.42 W                          |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C                           |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                            |
| Livello di corrente di spunto         | 52 A                             |
| Durata della corrente di spunto       | 1 µs                             |
| Lumen                                 | 1100 lm                          |
| Temperatura colore                    | 4000 Kelvin                      |
| Angolo di emissione                   | 60 °                             |
| Colore                                | nero                             |
| CRI                                   | 90                               |
| UGR ≤                                 | 19                               |
| Dati LXXBXX                           | L80B50                           |
| Durata                                | 50000 h                          |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica             |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Emissione             | diretto |
| Risk Group            | 1       |
| Altezza               | 16.2 cm |
| Diametro              | 6.5 cm  |
| Lunghezza sospensione | 250 cm  |
| Peso netto            | 1 kg    |
| Peso lordo            | 1.15 kg |
| BIG WHITE pagina      | 88      |