





3~ NUMINOS® DALI L

apparecchio con sistema trifase nero/nero 4000K 24°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED 3~ NUMINOS® DALI L trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2675 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1004570
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	2 µs
Lumen	2675 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791825	
--------	---

Accessori

1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	21.3 cm
Altezza	18 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	1.115 kg
Peso lordo	1.45 kg
BIG WHITE pagina	66