




## NUMINOS® SPOT DALI L

apparecchio a plafone/a parete a LED da interni nero/-nero 2700K 24°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® SPOT DALI L Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2440 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo                        | 1004578                 |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile |
| Montaggio                       | Superficie              |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                |
| Dimmerabile                     | Sì                      |
| Tecnologia del dimmering        | DALI                    |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz       |
| Corrente / tensione secondaria  | 700 mA                  |
| Classe isolamento               | I                       |
| Wattaggio                       | 28 W                    |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima    | 30 °C                   |
| Livello di corrente di spunto   | 30 A                    |
| Durata della corrente di spunto | 2 µs                    |
| Lumen                           | 2440 lm                 |
| Temperatura colore              | 2700 Kelvin             |
| Angolo di emissione             | 24 °                    |
| Colore                          | nero                    |
| CRI                             | 90                      |
| UGR ≤                           | 19                      |
| Dati LXXBXX                     | L80B50                  |
| Durata                          | 50000 h                 |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |
| Risk Group                            | 1                    |
| Lunghezza                             | 21.3 cm              |
| Altezza                               | 18 cm                |
| Diametro                              | 10 cm                |
| Peso netto                            | 1.15 kg              |
| Peso lordo                            | 1.5 kg               |
| BIG WHITE pagina                      | 76                   |