




NUMINOS® PD DALI L

sospensione a LED da interni nero/nero 3000K 60°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a sospensione NUMINOS® PD DALI L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 28 Watt, un'intensità luminosa di 2400 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1004636
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	2 µs
Lumen	2400 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791822	
--------	---

Accessori

1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	21.3 cm
Diametro	10 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	1.426 kg
Peso lordo	1.715 kg
BIG WHITE pagina	92