# NUMINOS® PD DALI L

**sospensione a LED da interni bianco/nero 4000K 36°**

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a sospensione NUMINOS® PD DALI L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2620 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1004647 |
| **Montaggio** | Superficie |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto,Soffitto con accessori |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | DALI |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 700 mA |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 28 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 30 °C |
| **Livello di corrente di spunto** | 30 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 2 µs |
| **Lumen** | 2620 lm |
| **Temperatura colore** | 4000 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 36 ° |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Dati LXXBXX** | L80B50 |
| **Durata** | 50000 h |
| **Distribuzione dell'intensità luminosa** | rotazione simmetrica |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 791825 | |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **1006169** | NUMINOS® L , anello frontale bianco |

| | |
|---|---|
| **Emissione** | diretto |
| **Risk Group** | 1 |
| **Altezza** | 21.3 cm |
| **Diametro** | 10 cm |
| **Lunghezza sospensione** | 250 cm |
| **Peso netto** | 1.55 kg |
| **Peso lordo** | 1.7 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 92 |