




## OCULUS DL MOVE

lampada a parete/a plafone a LED da interni nero  
DIM-TO-WARM 2000-3000K

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda (2000-3000K), ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.



## DATI TECNICI

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Articolo                        | 1004668                                 |
| Numero di diverse finestre      | 1                                       |
| Girevole od orientabile         | orientabile                             |
| Codice IP                       | IP 20                                   |
| Montaggio                       | Incasso                                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                                |
| Dimmerabile                     | Sì                                      |
| Tecnologia del dimming          | Dim-to-Warm, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                       |
| Corrente / tensione secondaria  | 250 mA                                  |
| Classe isolamento               | II                                      |
| Wattaggio                       | 11 W                                    |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                  |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 2 A                                     |
| Durata della corrente di spunto | 50 µs                                   |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.09                                    |
| Lumen                           | 36 - 780 lm                             |
| Temperatura colore              | 2000-3000 Kelvin                        |
| Angolo di emissione             | 100 °                                   |
| Colore                          | nero                                    |
| CRI                             | 90                                      |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |                                       |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 916608 |  | Dati LXXBXX                           | L70B50               |
|        |                                                                                   | Durata                                | 25000 h              |
|        |                                                                                   | Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
|        |                                                                                   | Emissione                             | diretto              |
|        |                                                                                   | Risk Group                            | 1                    |
|        |                                                                                   | Altezza                               | 7.3 cm               |
|        |                                                                                   | Diametro                              | 12 cm                |
|        |                                                                                   | Peso netto                            | 0.55 kg              |
|        |                                                                                   | Peso lordo                            | 0.589 kg             |
|        |                                                                                   | Forma dello scasso                    | rotonda              |
|        |                                                                                   | Profondità d'incasso                  | 8 cm                 |
|        |                                                                                   | Diametro d'incasso                    | 10.8 cm              |
|        |                                                                                   | BIG WHITE pagina                      | 396                  |