






OCULUS UP/DOWN WL

lampada da parete a LED per interni bianco 2000-3000K

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda (2000-3000K), ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.



DATI TECNICI

| Articolo | 1004671 |
|---------------------------------|---|
| Numero di diverse finestre | 2 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Parete |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Dim-to-Warm, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | 1 |
| Wattaggio | 15 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Livello di corrente di spunto | 15 A |
| Durata della corrente di spunto | 10 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 44 - 1110 lm |
| Temperatura colore | 2000-3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 100 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| | |



Sorgente Luminosa



| Durata | 25000 h |
|---------------------------------------|----------------------|
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto-indiretto |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 11 cm |
| Profondità | 12.5 cm |
| Diametro | 9 cm |
| Peso netto | 0.88 kg |
| Peso lordo | 1.081 kg |
| BIG WHITE pagina | 188 |