






## **OVALISK WL Sensor**

## lampada da parete a LED per esterni, antracite CCT switch 3000/4000K

Vero vetro e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota quasi ludica dalla combinazione di diversi materiali e stili: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti delle più svariate aree esterne, dalle dimore più ricercate ai ristoranti. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000K/4000K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio anche da vento e agenti atmosferici. Senza dimenticare il sensore LED antracite che rileva in maniera affidabile il minimo movimento. La durata di accensione e il livello di sensibilità possono essere impostati in base alle esigenze personali.



## **DATI TECNICI**

| Articolo                        | 1004679           |
|---------------------------------|-------------------|
| Codice IP                       | IP 65             |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02             |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule         |
| Montaggio                       | Superficie        |
| Dettagli di montaggio           | Parete            |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA            |
| Classe isolamento               | I                 |
| Wattaggio                       | 9.6 W             |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C            |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C             |
| Livello di corrente di spunto   | 4.7 A             |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs             |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.01              |
| Lumen                           | 580 / 630 lm      |
| Temperaturacolore               | 3000/4000 Kelvin  |
| Colore                          | antracite         |
| CRI                             | 80                |
| Dati LXXBXX                     | L70B50            |
| Durata                          | 30000 h           |
| Emissione                       | diffusa           |
|                                 |                   |



## Sorgente Luminosa



| Risk Group       | 1        |
|------------------|----------|
| Altezza          | 28.5 cm  |
| Profondità       | 17.8 cm  |
| Diametro         | 17 cm    |
| Peso netto       | 2.323 kg |
| Pesolordo        | 3.306 kg |
| BIG WHITE pagina | 637      |