




OVALISK 75 FL

lampada da terra a LED da esterni, antracite CCT switch 3000/4000K

Vero vetro e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota quasi ludica dalla combinazione di diversi materiali e stili: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti delle più svariate aree esterne, dalle dimore più ricercate ai ristoranti. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000K/4000K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio anche da vento e agenti atmosferici.



DATI TECNICI

Articolo	1004680
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.2 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	580 / 630 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diffusa

Sorgente Luminosa

916555	
--------	---

Accessori

228712	ANCORAGGIO PER CEMENTO per lampade da giardino
228722	PICCHETTO , per lampade da giardino, acciaio galvanizzato
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68

Risk Group	0
Altezza	75 cm
Diametro	17 cm
Peso netto	2.884 kg
Peso lordo	4.877 kg
BIG WHITE pagina	542