PANEL TRACK round 200 mm

spot monofase bianco 18W 3000K

Moderna e salvaspazio allo stesso tempo, PANEL produce un'illuminazione di base efficiente. Questa lampada LED monofase da 1.800 Lumen e 3.000 Kelvin genera una luce piacevole, omogenea e priva di abbagliamento. È realizzata in policarbonato (PC) e acciaio, e i LED con autonomia di 50.000 ore la rendono assolutamente sostenibile. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade da interno SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1004936
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto,Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	450 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	20 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

916407	

Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	23.1 cm
Larghezza	20 cm
Altezza	11.05 cm
Peso netto	0.453 kg
Peso lordo	0.615 kg
BIG WHITE pagina	471