




NUMINOS® XS

incasso a plafone nero/cromo 4000K 20°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Articolo | 1005537 |
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 7 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 750 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 20 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Altezza | 4.5 cm |
| Diametro | 6.5 cm |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1005609 | Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector |
| 1005610 | Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector |
| 1005611 | Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero |

| | |
|----------------------|----------|
| Peso netto | 0.115 kg |
| Peso lordo | 0.135 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 11 cm |
| Diametro d'incasso | 5.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 29 |