




NUMINOS® DALI XL

spot trifase bianco/nero 36W 3000K 36°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED NUMINOS® DALI XL trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 36 Watt, l'intensità luminosa di 3490 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1005805 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Dettagli di montaggio | Binario a soffitto |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | DALI |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 900 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 36 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Livello di corrente di spunto | 15 A |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0 |
| Lumen | 3490 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Risk Group | 1 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anello frontale bianco |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Lunghezza | 25.8 cm |
| Altezza | 20 cm |
| Diametro | 12 cm |
| Peso netto | 1.55 kg |
| Peso lordo | 1.95 kg |
| BIG WHITE pagina | 69 |