




## NUMINOS® GIMBLE M

incasso a plafone nero 3000K 40°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

Articolo	1005942
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	17.5 W
Lumen	1500 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	9.5 cm
Diametro	13.5 cm
Peso netto	0.45 kg
Peso lordo	0.55 kg
Forma dello scasso	rotonda

## Sorgente Luminosa

791822	
--------	---

### Accessori

1004054	Driver LED , 20W 500mA PHASE
1004064	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusore ellissi
1004791	NUMINOS® M , diffusore prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusore smerigliato
1004793	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape
1006143	Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm nero
1006144	Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm bianco
1006145	Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm nero
1006146	Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm bianco

Profondità d'incasso	9.5 cm
Diametro d'incasso	12 cm
BIG WHITE pagina	53