



## OCULUS WL PHASE

**lampada da parete bianca 8,5W 570lm 2000-3000K  
CRI90 100° dimmerabile**

La lampada da parete OCULUS WL PHASE con la speciale tecnologia della lente emette un fascio di luce dai contorni netti. La lampada cilindrica, realizzata in alluminio e vetro, grazie al CRI elevato superiore a 90 e alla funzione dim-to-warm (2000-3000K), genera una luce molto accogliente. Ideale per studi medici e professionali, bar, hotel, ristoranti e ambienti privati. Il collegamento diretto a una tensione da 220 volt è soltanto una questione di forma.

### DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1006308                    |
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Codice IP                       | IP 20                      |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Parete                     |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 350 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 8.5 W                      |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                      |
| Livello di corrente di spunto   | 2 A                        |
| Durata della corrente di spunto | 50 µs                      |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.03                       |
| Lumen                           | 570 lm                     |
| Temperatura colore              | 2000-3000 Kelvin           |
| Angolo di emissione             | 100 °                      |
| Colore                          | bianco                     |
| CRI                             | 90                         |
| Dati LXXBXX                     | L70B50                     |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 916398 |  |
|--------|---|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Durata</b>     | 25000 h  |
| <b>Risk Group</b> | 1        |
| <b>Altezza</b>    | 8.75 cm  |
| <b>Profondità</b> | 12.4 cm  |
| <b>Diametro</b>   | 9 cm     |
| <b>Peso netto</b> | 0.63 kg  |
| <b>Peso lordo</b> | 0.674 kg |