




M-POL S Polehead

vano ottico, antracite, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90

I diversi vani ottici dimmerabili DALI della linea di apparecchi SLV per esterni offrono un'ampia gamma di possibilità. Con CRI superiore a 90, 470/510 lumen e LED della durata di 50000 ore, anche M-POL S Polehead, di forma cilindrica, soddisfa i requisiti più elevati. Utilizzare il vano ottico adatto per realizzare progetti esterni personalizzati.



DATI TECNICI

Articolo	1006383
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	470 / 510 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Altezza	15.9 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	0.992 kg
Peso lordo	1.061 kg

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a T , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68