




M-POL S Polehead

Louver vano ottico, antracite, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90

Universali e raffinati: i vari ottici della linea SLV di apparecchi da esterno dimmerabili DALI possono essere impiegati in modo flessibile. La M-POL S Polehead cilindrica, con CRI superiore a 90, 145/155 lumen e LED della durata di 50000 ore, risponde ai più elevati requisiti di progettazione illuminotecnica. Inserire il vano ottico desiderato per i propri progetti di illuminazione.



DATI TECNICI

Articolo	1006385
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	145 / 155 lm
Temperatura colore	27003000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Altezza	15.9 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.174 kg
Peso lordo	1.256 kg

Sorgente Luminosa



Accessori

1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a T , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68