




## M-POL M Polehead

vano ottico, antracite, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universali, raffinati e ad alte prestazioni: i vani ottici e i diffusori della prima linea SLV dimmerabile da esterno DALI sono progettati appositamente per molteplici applicazioni. Con CRI superiore a 90, 1150/550 1230 lumen e LED della durata di 50000 ore, anche M-POL M Polehead, di forma cilindrica, soddisfa i requisiti più elevati. Godetevi la flessibilità nel realizzare molteplici progetti di illuminazione.



## DATI TECNICI

Articolo	1006390
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1150 / 1230 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Altezza	26.4 cm
Diametro	12.26 cm
Peso netto	1.378 kg

## Sorgente Luminosa

	
--	---

Peso lordo	1.474 kg
------------	----------

### Accessori

1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
1006453	Scatola di collegamento , 5 poli, IP68, nera, DALI
228725	SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 poli , IP68