




M-POL S Polehead

Louver vano ottico, antracite, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universali, raffinati e ad alte prestazioni: i vani ottici e i diffusori della prima linea SLV dimmerabile da esterno DALI sono progettati appositamente per molteplici applicazioni. La M-POL S Polehead cilindrica, con CRI superiore a 90, 260/270 lumen e LED della durata di 50000 ore, risponde ai più elevati requisiti di progettazione illuminotecnica. Inserire il vano ottico desiderato per i propri progetti di illuminazione.



DATI TECNICI

Articolo	1006391
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	260 / 270 lm
Temperatura colore	27003000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Altezza	16.4 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.332 kg

Sorgente Luminosa

 <small>A G</small>	Peso lordo	1.425 kg
---	-------------------	----------

Accessori

1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
1006453	Scatola di collegamento , 5 poli, IP68, nera, DALI
228725	SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 poli , IP68