




M-POL S Polehead

Shader vano ottico, antracite, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universali, raffinati e ad alte prestazioni: i vani ottici e i diffusori della prima linea SLV dimmerabile da esterno DALI sono progettati appositamente per molteplici applicazioni. Con CRI superiore a 90, 520/550 lumen e LED della durata di 50000 ore, anche M-POL S Polehead, di forma cilindrica, soddisfa i requisiti più elevati. Utilizzare il vano ottico adatto per realizzare progetti esterni personalizzati.



DATI TECNICI

Articolo	1006393
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	520 / 550 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Altezza	16.4 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.21 kg

Sorgente Luminosa

	
--	---

Peso lordo	1.295 kg
------------	----------

Accessori

1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
1006453	Scatola di collegamento , 5 poli, IP68, nera, DALI
228725	SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 poli , IP68