




CONCRETO M

WL lampada da parete grigia 8,5W 350lm 3000K

La lampada da parete CONCRETO M, realizzata in calcestruzzo, pone nuovi accenti nell'area esterna. Con una temperatura di colore di 3000 Kelvin, la lampadina a LED integrata genera una luce bianca calda estremamente piacevole, impreziosita da una durata di 50000 ore. Grazie alla classe di protezione IP 65, la lampada in calcestruzzo grigio è protetta al meglio da polvere e umidità.



DATI TECNICI

Articolo	1006404
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,38
Numero di apparecchi a LS B16A	92
Numero di apparecchi a LS C16A	92
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	46 °C
Lumen	270 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	grigio
CRI	80

Sorgente Luminosa

1319289	
---------	---

Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Larghezza	25 cm
Altezza	15 cm
Profondità	8 cm
Peso netto	3 kg
Peso lordo	3.21 kg