




IN-LINE 44 48V BINARIO

opalescente, DALI, spot, nero, 14W, 1140lm, 2700K, CRI90, 95°

Discreti apparecchi lineari per un look particolarmente elegante: i faretti IN LINE scompaiono nel sistema di binari da 48V in modo che solo il meglio sia visibile: una luce di alta qualità con un angolo di emissione di 35° di varie intensità, una temperatura del colore regolabile tramite un interruttore CCT (2700K/3000K/4000K) e una resa cromatica naturale (CRI>90). Senza dimenticare che l'apparecchio compatibile con DALI e orientabile IN-LINE è facilissimo e velocissimo da installare grazie all'adattatore.



DATI TECNICI

Articolo	1006621
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario,Binario a soffitto,Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI 2
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	1140 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	95 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	28

Sorgente Luminosa

		Dati LXXBXX	L80B50
		Durata	50000 h
		Risk Group	1
		Lunghezza	43.5 cm
		Larghezza	2.2 cm
		Altezza	2.5 cm
		Peso netto	0.279 kg
		Peso lordo	0.299 kg