




IN-LINE 46 48V BINARIO

Move DALI, Darklight Reflector, Spot, bianco / bianco, 14W, 1230lm, 3000K, CRI90, 35°

Discreti apparecchi lineari per un look particolarmente elegante: i faretti IN LINE scompaiono nel sistema di binari da 48V in modo che solo il meglio sia visibile: una luce di alta qualità con un angolo di emissione di 35° di varie intensità, una temperatura del colore regolabile tramite un interruttore CCT (2700K/3000K/4000K) e una resa cromatica naturale (CRI>90). Inoltre, il DARKLIGHT REFLECTOR crea un'atmosfera che mette in una nuova luce ristoranti, bar e hotel. Senza dimenticare che il lineare apparecchio compatibile con DALI e orientabile IN-LINE è facilissimo e velocissimo da installare grazie all'adattatore.



DATI TECNICI

Articolo	1006648
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario, Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI 2
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	1230 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	bianco
CRI	90

Sorgente Luminosa

	
--	---

UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	45.5 cm
Larghezza	2.2 cm
Altezza	5.8 cm
Peso netto	0.531 kg
Peso lordo	0.568 kg