




## NUMINOS® XS 48V BI-NARIO

DALI, spot, nero / cromo, 8,7W, 670lm, 2700K, CRI90, 55°

Minimalismo di pregio su tutta la linea: gli spot compatti Numinos® del sistema di binari a 48V emanano una luce al contempo elegante ed efficiente. Con le loro forme cilindriche e chiare, si integrano alla perfezione anche negli ambienti più esigenti. Inoltre, la potenza luminosa, la temperatura del colore (2700K/3000K/4000K) e l'angolo parziale di diffusione (20°/40°/55°) degli spot compatibili con DALI possono essere selezionati in modo da soddisfare al meglio le esigenze del progetto. L'alloggiamento in alluminio è disponibile nelle versioni nero, bianco e cromo. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. E grazie all'adattatore, installare il faretto orientabile è un vero gioco da ragazzi.



### DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1006659
<b>Numero di diverse finestre</b>	1
<b>Girevole od orientabile</b>	Ruotabile e orientabile
<b>Codice IP</b>	IP 20
<b>Classe di resistenza all'urto</b>	IK 02
<b>Resistenza all'urto</b>	0.2 Joule
<b>Dettagli di montaggio</b>	Binario,Binario a soffitto,Binario a parete
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia del dimmering</b>	DALI 2
<b>Tensione nominale primaria</b>	48V
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	200 mA
<b>Classe isolamento</b>	III
<b>Wattaggio</b>	8.7 W
<b>Temperatura ambiente minima</b>	-20 °C
<b>Temperatura ambiente massima</b>	35 °C
<b>Potenza nominale di rete in standby</b>	0.5 W
<b>Lumen</b>	670 lm
<b>Temperatura colore</b>	2700 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	55 °
<b>Colore</b>	nero
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	25

## Sorgente Luminosa

798300	
<b>Accessori</b>	
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente

Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	8 cm
Diametro	5 cm
Peso netto	0.178 kg
Peso lordo	0.19 kg