


## NUMINOS® XS 48V BINARIO

DALI, apparecchio a sospensione, nero / nero, 8,7W, 700lm, 3000K, CRI90, 20°

Minimalismo di pregio su tutta la linea: le sospensioni compatte NUMINOS® del sistema di binari a 48V emanano una luce al contempo elegante ed efficiente. Con le loro forme cilindriche e chiare, si integrano alla perfezione anche negli ambienti più esigenti. Inoltre, la potenza luminosa, la temperatura del colore (2700K/3000K/4000K) e l'angolo parziale di diffusione (20°/ 40°/55°) degli spot compatibili con DALI possono essere selezionati in modo da soddisfare al meglio le esigenze del progetto. L'alloggiamento in alluminio è disponibile nelle versioni nero, bianco e cromo. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. E grazie all'adattatore, installare la sospensione è un vero gioco da ragazzi.



### DATI TECNICI

Articolo	1006777
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario, Binario a soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI 2
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50

## Sorgente Luminosa

798303	
<b>Accessori</b>	
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente

<b>Durata</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	2
<b>Altezza</b>	8 cm
<b>Diametro</b>	5 cm
<b>Lunghezza sospensione</b>	150 cm
<b>Peso netto</b>	0.211 kg
<b>Peso lordo</b>	0.226 kg